

# INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

- a) fläkttyp

b) fläktverkningsgrad [%]

c) VSD antagen i data

d) mätkategori
- e) verkningsgradskategori

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) fläkt för dubbla användningsområden

h2) reversibel fläkt

h3) fläkt med låg ljudnivå
- i) likspänning under 100 V

k) αBEP

l) fläkthastighet [rpm]

m) specifikt förhållande
- j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

| Modell                   | a)        | b)   | c)                  | d) | e)      | f)   | g1)   | g2)   | g3) | h1) | h2) | h3) | i)  | k)   | l)   | m)   |
|--------------------------|-----------|------|---------------------|----|---------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| WALL/AXIAL-A/B-40-4T     | Axial fan | 33.7 | VSD inte nödvändigt | A  | Statisk | 50.4 | 0.259 | 3702  | 84  | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 1350 | 1.00 |
| WALL/AXIAL-A/B-45-4T     | Axial fan | 46.7 | VSD inte nödvändigt | C  | Statisk | 62.3 | 0.330 | 4318  | 128 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 1370 | 1.00 |
| WALL/AXIAL-A/B-50-4T     | Axial fan | 42.0 | VSD inte nödvändigt | C  | Statisk | 55.6 | 0.498 | 5341  | 141 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| WALL/AXIAL-A/B-56-4T IE3 | Axial fan | 56.8 | VSD inte nödvändigt | D  | Total   | 67.2 | 1.022 | 11151 | 187 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| WALL/AXIAL-A/B-56-6T     | Axial fan | 35.7 | VSD inte nödvändigt | A  | Statisk | 51.4 | 0.322 | 5123  | 80  | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 900  | 1.00 |
| WALL/AXIAL-A-63-4T IE3   | Axial fan | 41.7 | VSD inte nödvändigt | C  | Statisk | 51.7 | 1.118 | 9320  | 180 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| WALL/AXIAL-A-63-6T       | Axial fan | 36.8 | VSD inte nödvändigt | A  | Statisk | 50.7 | 0.479 | 6809  | 93  | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 900  | 1.00 |
| WALL/AXIAL-A-71-4T IE3   | Axial fan | 44.8 | VSD inte nödvändigt | C  | Statisk | 53.0 | 1.682 | 13653 | 199 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| WALL/AXIAL-A-71-6T IE3   | Axial fan | 62.8 | VSD inte nödvändigt | D  | Total   | 74.9 | 0.704 | 15863 | 100 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 940  | 1.00 |
| WALL/AXIAL-B-63-4T IE3   | Axial fan | 41.7 | VSD inte nödvändigt | C  | Statisk | 51.7 | 1.118 | 9320  | 180 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| WALL/AXIAL-B-63-6T       | Axial fan | 36.8 | VSD inte nödvändigt | A  | Statisk | 50.7 | 0.479 | 6809  | 93  | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 900  | 1.00 |
| WALL/AXIAL-B-71-4T IE3   | Axial fan | 44.8 | VSD inte nödvändigt | C  | Statisk | 53.0 | 1.682 | 13653 | 199 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| WALL/AXIAL-B-71-6T IE3   | Axial fan | 62.8 | VSD inte nödvändigt | D  | Total   | 74.9 | 0.704 | 15863 | 100 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 940  | 1.00 |