

INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

a) fläkttyp	e) verkningsgradskategori	g3) Δp [Pa]	i) likspänning under 100 V	j) p) q) väsentliga delar, information om
b) fläktverkningsgrad [%]	f) N fan	h1) fläkt för dubbla användningsområden	k) σ BEP	demontering och återvinning i produktmanualen
c) VSD antagen i data	g1) Pe [kW]	h2) reversibel fläkt	l) fläkthastighet [rpm]	
d) mätkategori	g2) qv [m³/h]	h3) fläkt med låg ljudnivå	m) specifikt förhållande	

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT/HATCH40-2T-1.5 IE3	Axial fan	52.6	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	62.2	1.219	5389	428	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2830	1.00
HCT/HATCH45-2T-2 IE3	Axial fan	44.1	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	52.7	1.524	7010	345	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2875	1.00
HCT/HATCH45-2T-3 IE3	Axial fan	62.0	VSD inte nödvändigt	D	Total	68.9	2.191	10118	483	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2910	1.00
HCT/HATCH56-4T-1 IE3	Axial fan	40.3	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	51.8	0.802	7946	147	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1420	1.00
HCT/HATCH56-4T-1.5 IE3	Axial fan	59.4	VSD inte nödvändigt	D	Total	69.3	1.142	12062	203	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1455	1.00
HCT/HATCH63-4T-1 IE3	Axial fan	51.9	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	63.3	0.832	9246	168	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1420	1.00
HCT/HATCH63-4T-1.5 IE3	Axial fan	50.0	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	59.9	1.142	10590	194	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1455	1.00
HCT/HATCH63-4T-2 IE3	Axial fan	44.5	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	53.2	1.475	12022	197	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
HCT/HATCH63-4T-3 IE3	Axial fan	63.7	VSD inte nödvändigt	D	Total	70.3	2.374	20262	269	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1435	1.00
HCT/HATCH63-4T-4 IE3	Axial fan	64.2	VSD inte nödvändigt	D	Total	69.8	2.935	24239	280	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
HCT/HATCH63-6T-0.75	Axial fan	55.5	VSD inte nödvändigt	D	Total	68.1	0.634	12140	104	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	900	1.00
HCT/HATCH71-4T-2 IE3	Axial fan	50.9	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	59.8	1.423	13321	196	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
HCT/HATCH71-4T-3 IE3	Axial fan	44.2	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	50.9	2.297	17049	214	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1435	1.00
HCT/HATCH71-4T-4 IE3	Axial fan	69.9	VSD inte nödvändigt	D	Total	75.6	2.902	23912	305	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
HCT/HATCH71-6T-1 IE3	Axial fan	38.9	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	50.2	0.833	12418	94	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	940	1.00
HCT/HATCH71-6T-1.5 IE3	Axial fan	61.4	VSD inte nödvändigt	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	945	1.00
HCT/HATCH80-4T-3 IE3	Axial fan	48.6	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	55.2	2.343	16940	242	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1435	1.00
HCT/HATCH80-4T-4 IE3	Axial fan	45.8	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	50.8	3.310	20401	267	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.00
HCT/HATCH80-4T-5.5 IE3	Axial fan	66.7	VSD inte nödvändigt	D	Total	71.3	3.650	28471	308	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1450	1.00
HCT/HATCH80-6T-1.5 IE3	Axial fan	40.8	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	50.4	1.206	14525	122	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	945	1.00
HCT/HATCH80-6T-2 IE3	Axial fan	64.4	VSD inte nödvändigt	D	Total	72.6	1.629	23005	164	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	950	1.00
HCT/HATCH90-4T-5.5 IE3	Axial fan	51.9	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	56.2	3.942	24968	295	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1450	1.00
HCT/HATCH90-4T-7.5 IE3	Axial fan	49.5	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	51.8	6.021	31608	339	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1465	1.00
HCT/HATCH90-4T-10 IE3	Axial fan	72.9	VSD inte nödvändigt	D	Total	74.3	7.255	43390	439	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1465	1.00
HCT/HATCH90-6T-2 IE3	Axial fan	46.5	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	54.8	1.602	19430	138	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	950	1.00
HCT/HATCH90-6T-3 IE3	Axial fan	66.2	VSD inte nödvändigt	D	Total	72.6	2.448	29649	197	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	950	1.00
HCT/HATCH90-6T-4 IE3	Axial fan	64.7	VSD inte nödvändigt	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	970	1.00
HCT/HATCH100-4T-7.5 IE3	Axial fan	54.2	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	57.3	5.051	30352	324	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1465	1.00
HCT/HATCH100-4T-10 IE3	Axial fan	49.8	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	50.8	7.963	37812	377	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1465	1.00
HCT/HATCH100-4T-15 IE3	Axial fan	68.7	VSD inte nödvändigt	D	Total	68.7	11.136	56718	486	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1470	1.00
HCT/HATCH100-4T-20 IE3	Axial fan	66.3	VSD inte nödvändigt	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1465	1.01
HCT/HATCH100-6T-3 IE3	Axial fan	46.0	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	52.4	2.424	24773	162	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	950	1.00
HCT/HATCH100-6T-4 IE3	Axial fan	44.7	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	50.0	3.080	27666	179	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	970	1.00
HCT/HATCH100-6T-5.5 IE3	Axial fan	64.8	VSD inte nödvändigt	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	960	1.00
HCT/HATCH125-4T/6-25 IE3	Axial fan	58.3	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	57.7	18.430	64187	603	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1470	1.01
HCT/HATCH125-4T/6-30 IE3	Axial fan	57.3	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	56.5	21.374	68861	640	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1470	1.01

INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT/HATCH-125-4T/6-40 IE3	Axial fan	55.5	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	54.3	30.419	85614	710	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1480	1.01
HCT/HATCH-125-4T/6-50 IE3	Axial fan	52.8	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	51.4	38.298	93997	774	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1480	1.01
HCT/HATCH-125-4T/9-25 IE3	Axial fan	62.6	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	61.9	20.177	41158	1104	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1470	1.01
HCT/HATCH-125-4T/9-30 IE3	Axial fan	58.4	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	57.6	22.052	50655	915	Nej	Nej	Ja	Nej	0.00	1470	1.01
HCT/HATCH-125-4T/9-40 IE3	Axial fan	54.2	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	53.1	28.055	80327	682	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1480	1.01
HCT/HATCH-125-4T/9-50 IE3	Axial fan	52.5	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	51.1	37.971	94662	758	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1480	1.01
HCT/HATCH-125-6T/6-5.5 IE3	Axial fan	53.8	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	57.7	4.230	34376	238	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	960	1.00
HCT/HATCH-125-6T/6-7.5 IE3	Axial fan	55.8	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	58.6	5.416	42054	259	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	970	1.00
HCT/HATCH-125-6T/6-10 IE3	Axial fan	54.3	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	55.4	7.964	52782	295	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	975	1.00
HCT/HATCH-125-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.1	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	51.1	11.126	61584	332	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	975	1.00
HCT/HATCH-125-6T/6-20 IE3	Axial fan	70.7	VSD inte nödvändigt	D	Total	70.4	14.163	78516	459	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	975	1.00
HCT/HATCH-125-6T/9-10 IE3	Axial fan	54.2	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	55.9	6.851	48432	276	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	975	1.00
HCT/HATCH-125-6T/9-15 IE3	Axial fan	50.8	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	50.8	11.031	62020	325	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	975	1.00
HCT/HATCH-125-6T/9-20 IE3	Axial fan	72.9	VSD inte nödvändigt	D	Total	72.5	14.916	79168	494	Nej	Nej	Ja	Nej	0.00	975	1.00