INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modell
c) Typologi
d) Drevtyp
e) HRS-typ
f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%)
g) Nominell flödeshastighet
h) Effektivt ineffekt
i) SFPint
j) Strömningshastighet vid utformad flödeshastighet
k) Nominellt externt tryck
l) Internt tryckfall för ventilationsdelar
m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar
n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011
o1) Max. intern läckagehastighet
o2) Max. extern läckagehastighet
p) Filters energiprestanda
q) Visuell filtervarning
r) LWA strålade

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJK/EC-220	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Inte tillämpbar		0.142	0.166	230	1.80	368			31.5	2.3		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	60	2018
CJK/EC-250	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Inte tillämpbar		0.204	0.201	230	2.10	344			34.8	2.3		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	60	2018
CJK/EC-310	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Inte tillämpbar		0.260	0.203	230	2.60	242			31.0	2.3		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	51	2018
CJK/EC-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Inte tillämpbar		0.457	0.412	230	2.90	336			37.2	2.3		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	58	2018
CJK/EC-500	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Inte tillämpbar		1.018	1.053	230	5.20	429			41.5	2.3		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar	52	2018