INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

a) fläkttyp
b) fläktverkningsgrad [%]
c) VSD antagen i data
d) mätkategori
e) verkningsgradskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) fläkt för dubbla användningsområden
h2) reversibel fläkt
h3) fläkt med låg ljudnivå
i) likspänning under 100 V
k) σBEP
l) fläkthastighet [rpm]
m) specifikt förhållande
j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HRE/EC-25-M	Axial fan	37.8	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	57.3	0.139	1045	149	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2915	1.00
HRE/EC-30-M	Axial fan	30.9	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	50.5	0.137	1370	91	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2190	1.00
HRE/EC-35-M	Axial fan	39.8	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	58.3	0.173	2248	92	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1840	1.00