# INFORMATION OM EKODESIGN



**Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG**

**SODECA, S.L.U.**

a) fläkttyp
b) fläktverkningsgrad [%]
c) VSD antagen i data
d) mätkategori
e) verkningsgradskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) fläkt för dubbla användningsområden
h2) reversibel fläkt
h3) fläkt med låg ljudnivå
i) likspänning under 100 V
k) αBEP
l) fläkthastighet [rpm]
m) specifikt förhållande
j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

| Modell | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCRE/EC-40-M | Axial fan | 37.4 | VSD inbyggd i fläkten | C | Statisk | 51.6 | 0.436 | 3347 | 156 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 1915 | 1.00 |
| HCRE/EC-45-T | Axial fan | 46.2 | VSD inbyggd i fläkten | C | Statisk | 57.0 | 0.941 | 5823 | 248 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 2000 | 1.00 |
| HCRE/EC-50-T | Axial fan | 39.5 | VSD inbyggd i fläkten | C | Statisk | 50.2 | 0.940 | 5994 | 205 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 1800 | 1.00 |
| HCRE/EC-63-T | Axial fan | 55.9 | VSD inbyggd i fläkten | D | Total | 66.7 | 0.934 | 12166 | 143 | Nej | Nej | Nej | Nej | 0.00 | 1250 | 1.00 |