

INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

a) fläkttyp
b) fläktverkningsgrad [%]
c) VSD antagen i data
d) mätkategori

e) verkningsgradskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) fläkt för dubbla användningsområden
h2) reversibel fläkt
h3) fläkt med låg ljudnivå

i) likspänning under 100 V
k) αBEP
l) fläkthastighet [rpm]
m) specifikt förhållande

j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.0	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	66.9	0.476	1299	626	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3000	1.01
PF-H925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.3	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	66.2	0.724	1514	853	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3500	1.01
PF-H925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.6	0.892	1678	1049	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3880	1.01
PF-H925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.6	1.286	1913	1360	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	4420	1.01
PF-H925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.1	1.338	1979	1386	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	4500	1.01
PF-H1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	66.6	0.714	1858	689	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2780	1.01
PF-H1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.9	0.878	2058	846	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3080	1.01
PF-H1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.9	1.258	2338	1092	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3500	1.01
PF-H1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.1	1.590	2539	1287	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3800	1.01
PF-H1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	68.6	0.469	1605	513	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2400	1.01
PF-H1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.4	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.9	1.262	2768	925	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2920	1.01
PF-H1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.5	1.492	2937	1043	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3100	1.01
PF-H1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	68.5	0.469	1894	434	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2000	1.00
PF-H1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	56.9	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.2	0.672	2179	574	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2300	1.01
PF-H1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	71.7	0.871	2436	717	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2570	1.01
PF-H1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.4	2.400	4177	1235	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3000	1.01
PF-H1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	58.2	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.7	0.656	2605	480	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1870	1.00
PF-H1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	62.0	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	73.1	0.863	2925	605	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2100	1.01
PF-H1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	72.0	1.257	3341	791	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2400	1.01
PF-H1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	71.7	1.654	3689	964	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2650	1.01
PF-H1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	74.3	0.877	3438	534	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1800	1.01
PF-H1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	73.5	1.228	3879	678	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2030	1.01
PF-H1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.8	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	72.9	1.677	4338	848	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2270	1.01
PF-H1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.5	2.462	4929	1096	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2580	1.01
PF-H1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.8	3.112	5348	1291	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2800	1.01
PF-H1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	73.5	1.603	4871	726	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1750	1.01
PF-H1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	71.0	2.393	5567	948	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2000	1.01
PF-H1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.9	3.236	6180	1167	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2220	1.01
PF-H1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	68.9	4.301	6821	1422	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2450	1.01
PF-H1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.7	5.027	7237	1602	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2600	1.02
PF-H1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	74.5	1.633	5988	612	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.01
PF-H1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	72.0	2.456	6861	804	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1650	1.01
PF-H1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.9	3.215	7527	967	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1810	1.01
PF-H1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.0	4.288	8318	1180	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2000	1.01
PF-H1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.6	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.0	5.820	9273	1468	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2230	1.01
PF-H1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.7	7.185	9982	1700	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2400	1.02

INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	72.4	2.343	8404	627	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1300	1.01
PF-H-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	71.2	3.216	9372	780	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1450	1.01
PF-H-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.3	4.271	10343	950	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1600	1.01
PF-H-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.3	5.760	11504	1175	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1780	1.01
PF-H-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.7	7.842	12798	1454	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1980	1.01
PF-H-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.8	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	68.7	10.727	14219	1795	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2200	1.02
PF-H-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	71.2	1.746	7496	499	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.5	4.284	12557	788	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.01
PF-H-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.7	5.747	13953	973	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1600	1.01
PF-H-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.2	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.4	7.771	15772	1181	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1780	1.01
PF-H-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.3	11.002	17723	1491	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2000	1.01
PF-H-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	71.3	2.332	10277	502	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.8	3.265	11335	642	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1300	1.01
PF-H-1871-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	71.1	5.689	15004	899	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1280	1.01
PF-H-1871-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.5	7.832	16763	1122	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1430	1.01
PF-H-1871-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.3	11.386	18990	1440	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1620	1.01
PF-H-1871-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	68.9	15.630	21101	1778	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1800	1.02
PF-H-1871-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.1	3.318	12309	605	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1050	1.01
PF-H-1871-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.3	4.312	13479	726	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1150	1.01
PF-H-2180-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	69.9	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.4	15.794	25742	1484	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1470	1.01
PF-H-2180-4T-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.8	19.442	27669	1714	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1580	1.02
PF-H-2180-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.8	4.368	16462	607	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	940	1.01
PF-H-2180-6T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.6	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.1	5.782	18214	743	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1040	1.01
PF-H-2180-6T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	67.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	68.5	8.030	20315	924	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1160	1.01
PF-H-2180-6T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.0	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	68.9	11.579	23118	1196	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1320	1.01
PF-V-925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.0	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	66.9	0.476	1299	626	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3000	1.01
PF-V-925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.3	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	66.2	0.724	1514	853	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3500	1.01
PF-V-925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.6	0.892	1678	1049	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3880	1.01
PF-V-925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.6	1.286	1913	1360	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	4420	1.01
PF-V-925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.1	1.338	1979	1386	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	4500	1.01
PF-V-1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	66.6	0.714	1858	689	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2780	1.01
PF-V-1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.9	0.878	2058	846	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3080	1.01
PF-V-1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.9	1.258	2338	1092	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3500	1.01
PF-V-1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.1	1.590	2539	1287	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3800	1.01
PF-V-1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	68.6	0.469	1605	513	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2400	1.01
PF-V-1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.4	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.9	1.262	2768	925	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2920	1.01
PF-V-1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.5	1.492	2937	1043	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3100	1.01
PF-V-1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	68.5	0.469	1894	434	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2000	1.00
PF-V-1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	56.9	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.2	0.672	2179	574	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2300	1.01
PF-V-1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	71.7	0.871	2436	717	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2570	1.01
PF-V-1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.4	2.400	4177	1235	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	3000	1.01
PF-V-1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	58.2	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.7	0.656	2605	480	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1870	1.00

INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-V-1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	62.0	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	73.1	0.863	2925	605	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2100	1.01
PF-V-1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	72.0	1.257	3341	791	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2400	1.01
PF-V-1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	71.7	1.654	3689	964	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2650	1.01
PF-V-1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	74.3	0.877	3438	534	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1800	1.01
PF-V-1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	73.5	1.228	3879	678	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2030	1.01
PF-V-1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.8	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	72.9	1.677	4338	848	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2270	1.01
PF-V-1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.5	2.462	4929	1096	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2580	1.01
PF-V-1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.8	3.112	5348	1291	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2800	1.01
PF-V-1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	73.5	1.603	4871	726	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1750	1.01
PF-V-1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	71.0	2.393	5567	948	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2000	1.01
PF-V-1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.9	3.236	6180	1167	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2220	1.01
PF-V-1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	68.9	4.301	6821	1422	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2450	1.01
PF-V-1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.7	5.027	7237	1602	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2600	1.02
PF-V-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	74.5	1.633	5988	612	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.01
PF-V-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	72.0	2.456	6861	804	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1650	1.01
PF-V-1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.9	3.215	7527	967	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1810	1.01
PF-V-1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.0	4.288	8318	1180	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2000	1.01
PF-V-1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.6	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.0	5.820	9273	1468	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2230	1.01
PF-V-1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.7	7.185	9982	1700	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2400	1.02
PF-V-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	72.4	2.343	8404	627	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1300	1.01
PF-V-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	71.2	3.216	9372	780	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1450	1.01
PF-V-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.3	4.271	10343	950	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1600	1.01
PF-V-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.3	5.760	11504	1175	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1780	1.01
PF-V-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.7	7.842	12798	1454	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1980	1.01
PF-V-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.8	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	68.7	10.727	14219	1795	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2200	1.02
PF-V-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	71.2	1.746	7496	499	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.5	4.284	12557	788	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.01
PF-V-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.7	5.747	13953	973	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1600	1.01
PF-V-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.2	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	70.4	7.771	15772	1181	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1780	1.01
PF-V-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.3	11.002	17723	1491	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2000	1.01
PF-V-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	71.3	2.332	10277	502	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD måste installeras med denna fläkt	C	Statisk	69.8	3.265	11335	642	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1300	1.01