INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modell
c) Typologi
d) Drevtyp
e) HRS-typ
f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%)
g) Nominell flödeshastighet
h) Effektivt ineffekt
i) SFPint
j) Strömningshastighet vid utformad flödeshastighet
k) Nominellt externt tryck
l) Internt tryckfall för ventilationsdelar
m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar
n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011
o1) Max. intern läckagehastighet
o2) Max. extern läckagehastighet
p) Filters energiprestanda
q) Visuell filtervarning
r) LWA strålade

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
RECUP/EC-800-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	76	0.236	0.336	1064	0.90	0			54.3	1.8	1.3		Se handboken	69	2018
RECUP/EC-1200-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	75	0.361	0.221	368	1.40	0			59.7	1.9	1.5		Se handboken	46	2018
RECUP/EC-1600-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.483	0.433	584	1.50	0			67.3	2	1.6		Se handboken	57	2018
RECUP/EC-2100-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.483	0.695	374	1.50	215			56.2	2.1	1.6		Se handboken	59	2018
RECUP/EC-2700-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.484	1.235	338	1.50	332			51.1	2.2	1.9		Se handboken	69	2018
RECUP/EC-800-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	76	0.234	0.336	1057	0.90	0			54.3	1.8	1.3		Se handboken	69	2018
RECUP/EC-1200-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	75	0.353	0.222	370	1.40	0			59.7	1.9	1.5		Se handboken	46	2018
RECUP/EC-1600-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.475	0.436	585	1.40	0			67.3	2	1.6		Se handboken	57	2018
RECUP/EC-2100-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.484	0.695	399	1.50	200			56.2	2.1	1.6		Se handboken	59	2018
RECUP/EC-2700-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.484	1.235	362	1.50	324			51.1	2.2	1.9		Se handboken	69	2018