

# INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- |             |  |  |  |                          |
|-------------|--|--|--|--------------------------|
| b) Modell   | f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%) | j) Strömningshastighet vid utformad flödes hastighet | n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011 | q) Visuell filtervARNING |
| c) Typologi | g) Nominell flödes hastighet                     | k) Nominellt extert tryck                            | o1) Max. intern läckage hastighet                        | r) LWA strålade          |
| d) Drevtyp  | h) Effektivt ineffekt                            | l) Internt tryckfall för ventilationsdelar           | o2) Max. extert läckage hastighet                        |                          |
| e) HRS-typ  | i) SFPint  | m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar      | p) Filters energiprestanda                               |                          |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m <sup>3</sup> /s	kW	W/m <sup>3</sup> /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
RECUP/EC-800-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Variérande hastighet	Återställande	76	0.236	0.336	1064	0.90	0			54.3	1.8	1.3		Se handboken	69	2018
RECUP/EC-1200-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Variérande hastighet	Återställande	75	0.361	0.221	368	1.40	0			59.7	1.9	1.5		Se handboken	46	2018
RECUP/EC-1600-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Variérande hastighet	Återställande	74	0.483	0.433	584	1.50	0			67.3	2	1.6		Se handboken	57	2018
RECUP/EC-2100-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Variérande hastighet	Återställande	74	0.483	0.695	374	1.50	215			56.2	2.1	1.6		Se handboken	59	2018
RECUP/EC-2700-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Variérande hastighet	Återställande	74	0.484	1.235	338	1.50	332			51.1	2.2	1.9		Se handboken	69	2018
RECUP/EC-800-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Variérande hastighet	Återställande	76	0.234	0.336	1057	0.90	0			54.3	1.8	1.3		Se handboken	69	2018
RECUP/EC-1200-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Variérande hastighet	Återställande	75	0.353	0.222	370	1.40	0			59.7	1.9	1.5		Se handboken	46	2018
RECUP/EC-1600-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Variérande hastighet	Återställande	74	0.475	0.436	585	1.40	0			67.3	2	1.6		Se handboken	57	2018
RECUP/EC-2100-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Variérande hastighet	Återställande	74	0.484	0.695	399	1.50	200			56.2	2.1	1.6		Se handboken	59	2018
RECUP/EC-2700-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Variérande hastighet	Återställande	74	0.484	1.235	362	1.50	324			51.1	2.2	1.9		Se handboken	69	2018