# INFORMATION OM EKODESIGN



**Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG**

**SODECA, S.L.U.**

a) fläkttyp
b) fläktverkningsgrad [%]
c) VSD antagen i data
d) mätkategori
e) verkningsgradskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) fläkt för dubbla användningsområden
h2) reversibel fläkt
h3) fläkt med låg ljudnivå
i) likspänning under 100 V
k) σBEP
l) fläkthastighet [rpm]
m) specifikt förhållande
j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

| Modell | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV/EC-825-2M-1.5 IE5 | *Utesluta. Frätande miljöer* | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPV/EC-1020-2M-1 IE5 | *Utesluta. Frätande miljöer* | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPV/EC-1020-4M-0.33 IE5 | *Utesluta. Frätande miljöer* | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPV/EC-1325-4M-0.5 IE5 | *Utesluta. Frätande miljöer* | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPV/EC-1630-6M-1.5 IE5 | *Utesluta. Frätande miljöer* | | | | | | | | | | | | | | | |