INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modell
c) Typologi
d) Drevtyp
e) HRS-typ
f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%)
g) Nominell flödeshastighet
h) Effektivt ineffekt
i) SFPint
j) Strömningshastighet vid utformad flödeshastighet
k) Nominellt externt tryck
l) Internt tryckfall för ventilationsdelar
m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar
n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011
o1) Max. intern läckagehastighet
o2) Max. extern läckagehastighet
p) Filters energiprestanda
q) Visuell filtervarning
r) LWA strålade

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CHT/EC-250-4M IE5	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.599	0.220		4.30	220			60.5		1.3				2018
CHT/EC-250-4T IE5	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.599	0.223		4.30	220			59.7		3.8				2018
CHT/EC-315-4M IE5	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.989	0.434		4.92	269			62.0		0.9				2018
CHT/EC-315-4T IE5	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.989	0.444		4.92	269			60.6		4.6				2018
CHT/EC-400-4M IE5	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.276	0.679		6.02	345			65.6		3				2018
CHT/EC-400-4T IE5	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.276	0.711		6.02	345			62.6		1.2				2018
CHT/EC-400-6M IE5	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.868	0.215		4.09	163			66.6		3.6				2018
CHT/EC-400-6T IE5	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		0.868	0.225		4.09	163			63.6		0.6				2018
CHT/EC-450-4T IE5	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.129	1.384		7.53	442			68.8		0.8				2018
CHT/EC-450-6T IE5	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.315	0.378		4.65	191			67.1		0.9				2018
CHT/EC-500-6T IE5	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.922	1.146		4.34	329			55.9		0.9				2018