INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

a) fläkttyp
b) fläktverkningsgrad [%]
c) VSD antagen i data
d) mätkategori
e) verkningsgradskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) fläkt för dubbla användningsområden
h2) reversibel fläkt
h3) fläkt med låg ljudnivå
i) likspänning under 100 V
k) σBEP
l) fläkthastighet [rpm]
m) specifikt förhållande
j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMA/EC-426-2M-0.5 IE5	backward curved centrifugal fan	66.8	VSD inbyggd i fläkten	B	Total	81.3	0.416	840	911	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2780	1.01
CMA/EC-527-2M-0.75 IE5	backward curved centrifugal fan	56.2	VSD inbyggd i fläkten	A	Statisk	71.2	0.376	434	1367	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2810	1.01
CMA/EC-528-2M-1 IE5	backward curved centrifugal fan	60.0	VSD inbyggd i fläkten	B	Total	73.0	0.578	744	1363	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2810	1.01
CMA/EC-531-2M-1.5 IE5	backward curved centrifugal fan	61.8	VSD inbyggd i fläkten	A	Statisk	72.3	1.003	1175	1628	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2820	1.02