INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

a) fläkttyp
b) fläktverkningsgrad [%]
c) VSD antagen i data
d) mätkategori
e) verkningsgradskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) fläkt för dubbla användningsområden
h2) reversibel fläkt
h3) fläkt med låg ljudnivå
i) likspänning under 100 V
k) σBEP
l) fläkthastighet [rpm]
m) specifikt förhållande
j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/B/EC-1919-4M-1/5 IE4	*ErP Exclude. Pe <125 W.*															
CBD/B/EC-1919-6M-1/10 IE4	*ErP Exclude. Pe <125 W.*															
CBD/B/EC-2525-4M-1/2 IE4	forward curved centrifugal fan	51.1	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	66.6	0.340	1750	314	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2525-4M-3/4 IE4	forward curved centrifugal fan	49.0	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	64.4	0.342	1738	305	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2525-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	50.7	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	67.1	0.274	1402	309	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2525-6M-1/3 IE4	*ErP Exclude. Pe <125 W.*															
CBD/B/EC-2828-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	52.2	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	64.9	0.621	2438	434	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2828-4M-2 IE4	forward curved centrifugal fan	46.7	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	58.9	0.693	2597	409	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2828-6M-1/3 IE4	forward curved centrifugal fan	52.4	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	70.9	0.172	1608	169	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	900	1.00
CBD/B/EC-3333-6M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	42.7	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	56.3	0.503	2648	262	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	900	1.00