

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Måtningskategori
EC	Effektivitetskategori
VSD	Variabel hastighet
SR	Specifikt förhållande

[m ³ /h]	Flödeshastighet
[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck
[RPM]	Hastighet

ηe [%]	Effektivitet
N	Effektivitetsgrad
[kW]	Ineffekt

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CMSH-1240-4T-1.5/B IE3										Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C
CMSH-1445-4T-2/B IE3										Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C
CMSH-1650-4T-3/B IE3										Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C
CMSH-1856-4T-5.5/B IE3										Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C
CMSH-2063-4T-7.5/B IE3										Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C
CMSH-2271-4T-15/B IE3										Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C
CMSH-2380-4T-30/B IE3										Utesluta. Gastemperatur> 100 ° C