INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell
c) Typologi
d) Drevtyp
e) HRS-typ
f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%)
g) Nominell flödeshastighet
h) Effektivt ineffekt
i) SFPint
j) Strömningshastighet vid utformad flödeshastighet
k) Nominellt externt tryck
l) Internt tryckfall för ventilationsdelar
m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar
n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011
o1) Max. intern läckagehastighet
o2) Max. extern läckagehastighet
p) Filters energiprestanda
q) Visuell filtervarning
r) LWA strålade

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CA/LINE/EC-25	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.160	0.180		3.31	416			48.0		2.7			66	2018
CA/LINE/EC-31	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.241	0.211		3.12	339			57.0		2.7			68	2018
CA/LINE/EC-35	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.439	0.837		4.48	676			39.9		2.7			67	2018
CA/LINE/EC-40	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.599	0.742		4.82	503			44.2		2.7			71	2018