

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Måtningskategori
EC	Effektivitetskategori
VSD	Variabel hastighet
SR	Specifikt förhållande

[m³/h]	Flödeshastighet
[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck
[RPM]	Hastighet

ηe [%]	Effektivitet
N	Effektivitetsgrad
[kW]	Ineffekt

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CBPN-1445-4T IE3	B	Total	VSD inte nödvändigt	1.01	61.6	74.4	1.173	5138	506	1455
CBPN-1650-4T-2 IE3	B	Total	VSD inte nödvändigt	1.01	81.7	93.0	1.616	7782	611	1440
CBPN-1650-4T-3 IE3	B	Total	VSD inte nödvändigt	1.01	69.0	78.8	2.254	8447	661	1435
CBPN-1856-4T-4 IE3	B	Total	VSD inte nödvändigt	1.01	77.0	82.3	6.071	16936	994	1440
CBPN-1856-4T-5.5 IE3	B	Total	VSD inte nödvändigt	1.01	68.0	75.4	3.812	11926	783	1450
CBPN-2063-4T-7.5 IE3	B	Total	VSD inte nödvändigt	1.01	77.0	82.3	6.071	16936	994	1465