

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

- a) fläkttyp

b) fläktverkningsgrad [%]

c) VSD antagen i data

d) mätkategori
- e) verkningsgradskategori

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) fläkt för dubbla användningsområden

h2) reversibel fläkt

h3) fläkt med låg ljudnivå
- i) likspänning under 100 V

k) σBEP

l) fläkthastighet [rpm]

m) specifikt förhållande
- j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBPN-1445-4T IE3	backward curved centrifugal fan	55.7	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	65.7	1.131	4521	502	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1455	1.00
CBPN-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	72.1	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	80.4	1.609	6985	598	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1440	1.01
CBPN-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	67.5	2.170	7286	649	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1435	1.01
CBPN-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.0	VSD inte nödvändigt	D	Total	72.4	3.812	11867	787	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1450	1.01
CBPN-2063-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.0	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	69.4	5.990	14509	997	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1465	1.01