

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Måtningskategori
EC	Effektivitetskategori
VSD	Variabel hastighet
SR	Specifikt förhållande

[m³/h]	Flödeshastighet
[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck
[RPM]	Hastighet

ηe [%]	Effektivitet
N	Effektivitetsgrad
[kW]	Ineffekt

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CBPNATEX-1445-4T/2G Ex eb					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-1650-4T-2/2G Ex eb					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-1650-4T-3/2G Ex eb					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-1856-4T-4/2G Ex eb					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-1856-4T-5.5/2G Ex eb					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-2063-4T/2G Ex eb					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-1445-4T/2G Ex db					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-1650-4T-2/2G Ex db					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-1650-4T-3/2G Ex db					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-1856-4T-4/2G Ex db					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-1856-4T-5.5/2G Ex db					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-2063-4T/2G Ex db					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-1445-4T/3G Ex n					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-1650-4T-2/3G Ex n					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-1650-4T-3/3G Ex n					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-1856-4T-4/3G Ex n					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-1856-4T-5.5/3G Ex n					ErP: Utesl. ATEX					
CBPNATEX-2063-4T/3G Ex n					ErP: Utesl. ATEX					