

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

MC	Måtningskategori
EC	Effektivitetskategori
VSD	Variabel hastighet
SR	Specifikt förhållande

[m³/h]	Flödeshastighet
[Pa]	Statiskt tryck/totalt tryck
[RPM]	Hastighet

ηe [%]	Effektivitet
N	Effektivitetsgrad
[kw]	Ineffekt

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
NEOSILENT/EC-100				ErP Exclude. Pe <125 W.						
NEOSILENT/EC-125				ErP Exclude. Pe <125 W.						
NEOSILENT/EC-150				ErP Exclude. Pe <125 W.						
NEOSILENT/EC-160				ErP Exclude. Pe <125 W.						
NEOSILENT/EC-200				ErP Exclude. Pe <125 W.						
NEOSILENT/EC-250	A	Statisk	VSD inbyggd i fläkten	1.00	29.4	40.6	0.168	682	262	2870
NEOSILENT/EC-315	A	Statisk	VSD inbyggd i fläkten	1.00	39.6	49.4	0.283	1241	325	2825