

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

- | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|
| a) fläkttyp | e) verkningsgradskategori | g3) Δp [Pa] | i) likspänning under 100 V | j) p) q) väsentliga delar, information om |
| b) fläktverkningsgrad [%] | f) N fan | h1) fläkt för dubbla användningsområden | k) σ BEP | demontering och återvinning i produktmanualen |
| c) VSD antagen i data | g1) Pe [kW] | h2) reversibel fläkt | l) fläkthastighet [rpm] | |
| d) mätkategori | g2) qv [m ³ /h] | h3) fläkt med låg ljudnivå | m) specifikt förhållande | |

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HATCH/HP/IE5-40-2T-1.5-F-400	Axial fan	40.2	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	53.9	1.209	5137	341	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	2985	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-2-F-400	Axial fan	41.6	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	54.5	1.455	6807	320	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-3-F-400	Axial fan	40.6	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	51.7	2.234	8096	403	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-3-F-400	Axial fan	66.7	VSD inte nödvändigt	D	Total	79.1	2.268	20356	267	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-4-F-400	Axial fan	67.1	VSD inte nödvändigt	D	Total	78.7	2.808	24239	280	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-3-F-400	Axial fan	50.8	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	61.9	2.236	17073	239	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-4-F-400	Axial fan	47.8	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	57.6	3.163	20570	265	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-5.5-F-400	Axial fan	46.8	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	55.9	3.734	22352	282	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-7.5-F-400	Axial fan	44.6	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	52.1	5.516	27021	328	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-7.5-F-400	Axial fan	50.6	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	57.8	5.887	31879	336	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-10-F-400	Axial fan	48.0	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	54.2	7.431	34986	367	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-15-F-400	Axial fan	71.5	VSD inte nödvändigt	D	Total	77.9	10.797	52403	530	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T-10-F-400	Axial fan	50.8	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	56.9	7.807	37076	385	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-15-F-400	Axial fan	46.5	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	51.5	11.392	44524	429	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-20-F-400	Axial fan	68.4	VSD inte nödvändigt	D	Total	74.5	15.053	66647	556	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-25-F-400	Axial fan	45.5	VSD inte nödvändigt	C	Statisk	50.0	17.990	53295	553	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-30-F-400	Axial fan	68.1	VSD inte nödvändigt	D	Total	73.8	21.555	65856	802	Ja	Nej	Nej	Nej	0.00	1495	1.01