

INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%)	j) Strömningshastighet vid utformad flödeshastighet	n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011	q) Visuell filtervarning
c) Typologi	g) Nominell flödeshastighet	k) Nominellt extert tryck	o1) Max. intern läckagehastighet	r) LWA strålade
d) Drevtyp	h) Effektivt ineffekt	l) Internt tryckfall för ventilationsdelar	o2) Max. extern läckagehastighet	
e) HRS-typ	i) SFPint	m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar	p) Filters energiprestanda	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
VTV/EC-190-M	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.110	0.121	230	5.50	460			39.6	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
VTV/EC-250-M	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.190	0.129	230	4.00	330			50.2	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
VTV/EC-310-M/L	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.325	0.186	230	4.70	260			47.5	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
VTV/EC-310-M/H	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.416	0.476	230	6.00	520			46.4	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
VTV/EC-355-M	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.380	0.224	230	2.80	240			41.6	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
VTV/EC-400-M/L	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.555	0.401	230	3.90	340			53.4	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
VTV/EC-400-M/H	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.776	0.764	230	5.00	460			49.6	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
VTV/EC-400-T	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		0.844	0.940	230	5.40	520			51.4	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018
VTV/EC-500-T	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Ingen		1.220	1.003	230	5.50	380			49.3	2.4		Inte tillämpbar	Inte tillämpbar		2018