INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

a) fläkttyp
b) fläktverkningsgrad [%]
c) VSD antagen i data
d) mätkategori
e) verkningsgradskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) fläkt för dubbla användningsområden
h2) reversibel fläkt
h3) fläkt med låg ljudnivå
i) likspänning under 100 V
k) σBEP
l) fläkthastighet [rpm]
m) specifikt förhållande
j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PFA/EC-315-H IE5	backward curved centrifugal fan	59.9	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	65.0	3.300	4389	1552	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	4000	1.02
PFA/EC-400-H IE5	backward curved centrifugal fan	69.6	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	74.4	3.539	7355	1156	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2750	1.01
PFA/EC-450-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	76.1	2.114	6582	756	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1800	1.01
PFA/EC-500-H IE5	backward curved centrifugal fan	71.4	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	75.7	3.944	9262	1052	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	2000	1.01
PFA/EC-560-M IE5	backward curved centrifugal fan	73.7	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	79.8	2.610	10033	657	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1400	1.01
PFA/EC-560-H IE5	backward curved centrifugal fan	70.5	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	73.3	5.328	12054	1078	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1760	1.01
PFA/EC-630-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	VSD inbyggd i fläkten	C	Statisk	73.8	3.486	11804	703	Nej	Nej	Nej	Nej	0.00	1275	1.01