

INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell
c) Typologi
d) Drevtyp
e) HRS-typ
f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%)
g) Nominell flödeshastighet
h) Effektivt ineffekt
i) SFPint
j) Strömningshastighet vid utformad flödeshastighet
k) Nominellt externt tryck
l) Internt tryckfall för ventilationsdelar
m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar
n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011
o1) Max. intern läckagehastighet
o2) Max. extern läckagehastighet
p) Filters energiprestanda
q) Visuell filtervarning
r) LWA strålade

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBDT/ALS-FE-10/10-4M-0.75	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Inte tillämpbar		0.393	0.772	230	1.43	369	157		31.5		2		Se handboken		2018
CJBDT/ALS-FE-12/12-6T-1.5 IE3	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Inte tillämpbar		0.342	0.749	230	1.24	359	183		31.5		2		Se handboken		2018
CJBDT/ALS-FE-15/15-6T-3 IE3	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Inte tillämpbar		0.668	0.748	230	1.87	208	115		32.1		2		Se handboken		2018
CJBDT/ALS-FE-10/10-4M-0.75-FCA	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Inte tillämpbar		0.566	0.719	230	1.59	186	139		32.1		2		Se handboken		2018
CJBDT/ALS-FE-12/12-6T-1.5-FCA IE3	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Inte tillämpbar		1.147	1.605	230	1.91	383	121		38.6		2		Se handboken		2018
CJBDT/ALS-FE-15/15-6T-3-FCA IE3	NRVU / UVU	Varierande hastighet	Inte tillämpbar		0.944	1.422	230	1.57	375	132		38.6		2		Se handboken		2018